



Parsa sanat alborz

صنایع ماشین سازی پارسا صنعت البرز

طراح و سازنده ماشین آلات بسته بندی ● انواع مختلف دستگاه های استرچ پیچ و پرکن های پودری ● مشاوره ، اجرا و پشتیبانی



WWW.PARSASANAT.COM



PARSAA-SANAT

کیلومتر ۷۵ آزادراه تهران-قزوین، آبیک، شهرک صنعتی کاسپین ۲، خیابان فن آوری ، نبش شمالی پویش ۱



مشتریان ما

                       	                 	                 	                 	                 
--	---	---	---	---

دستگاه چهار توزین



این مدل دستگاه توانایی بسته بندی طیف گسترده ای از محصولات خشک، پودرهای گرانول تا قطعات کوچک از اشکال و اندازه های نامنظم (حبوبات، خشک بار، پسته، شکر، قند و...) را دارا می باشد

مشخصات فنی دستگاه

- ♦ دارای سیستم PLC
- ♦ وزن ۲۰ الی ۲۰۰۰ گرم
- ♦ وزن تقریبی: ۱۵۰۰ کیلو گرم
- ♦ استفاده از سیستم پنوماتیک
- ♦ سرعت بسته بندی ۱۰ الی ۲۵ بسته در دقیقه
- ♦ فیدرهای خطی ۲ لرش در هر خط
- ♦ قابلیت حفظ ده پیکری محصول در حافظه
- ♦ ابعاد کلی دستگاه:
- ♦ طول ۲۰۰ cm، عرض ۱۷۰ cm، ارتفاع ۲۹۰ cm

دستگاه شرینگ پک تیغه از پهلو



این مدل دستگاه در بسته بندی محصولاتی که طول زیادی دارند کاربرد دارد. از محاسن این سیستم بهینه شدن ابعاد کلی دستگاه می باشد.

دستگاه لیبیل شرینگ نیمه اتوماتیک



مشخصات فنی دستگاه

- ♦ ابعاد کلی دستگاه: طول 150 cm
- ♦ عرض 55 cm، ارتفاع 130 cm
- ♦ ولتاژ ورودی 380 ولت
- ♦ سرعت دستگاه 400 الی 500 لیبیل در ساعت
- ♦ وزن تقریبی دستگاه 150 Kg

دستگاه شرینگ پک اتوماتیک



مشخصات فنی دستگاه

- ♦ دارای تونل دو جـداره
- ♦ دارای برتر صنعتی در سیستم های شیرینگ گازی
- ♦ استفاده از فن خنک کننده ولتاژ ورودی ۳۸۰ ولت
- ♦ کنترل دمـای کـوره
- ♦ کنترل سرعت کانوایر داخل کوره
- ♦ سیستم پنوماتیک در قسمت تیغه دوخت

دستگاه پرکن قوطی اسپری اتوماتیک



مشخصات فنی دستگاه

- ♦ یک خط کامل پرکن روتاری
- ♦ اسپری شامل فیدر تغذیه کننده کانوایر رفت و برگشت
- ♦ دو واحد میز روتاری
- ♦ دو نازل پرکن مواد به همراه سنسور تشخیص قوطی
- ♦ یک واحد پرس ولو
- ♦ چهار نازل پرکن گاز با دقت تزریق مثبت و منفی ۲ گرم
- ♦ ظرفیت تولید ۳۶۰۰ عدد در ساعت
- ♦ سیستم پنوماتیک با فشار هوای ۸ بار و ظرفیت ۴ مترمکعب در دقیقه
- ♦ فشار گاز مورد نیاز حداقل ۸ اتمسفر
- ♦ مجهز به اینورتر جهت تنظیم سرعت کانوایر

این مدل دستگاه مناسب جهت بسته بندی انواع قوطی های سه تیکه فلزی و آلومینیومی میباشد. از قبیل اسپری های حشره کش، رنگ سیلیکون، جوشکاری HSE، براق کننده ماشین، شویند بـه کـنـده بدن، برف شادی، گاز فندک لاک پاک کن، صنایع شیمیایی، دوربین، غذایی، بهداشتی و غیره استفاده نمود.

دستگاه استرج پالت



دستگاه استرج فرودگاهی




مشخصات فنی دستگاه

- قابلیت تنظیم میزان کشش سلفون
- قابلیت تنظیم سرعت صفحه گردان و نگهدارنده سلفون
- دارای سنسور برای تنظیم ارتفاع تا ۲۰۰ سانتی متر
- استفاده از غلطک های ABS در زیر صفحه گردان جهت تحمل بارهای سنگین
- ابعاد کلی دستگاه: طول 250 cm عرض 150 cm ارتفاع: 250 cm
- حداکثر ابعاد پالت: طول: 150 cm عرض: 150 cm ارتفاع: 200 cm
- حداکثر وزن پالت: ۲۰۰۰ کیلوگرم
- ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت
- سرعت دستگاه ۲۰ الی ۳۰ پالت در ساعت
- وزن تقریبی دستگاه ۵۰۰ کیلوگرم

این مدل دستگاه استرج در بسته بندی کارتن یا محصولات کوچک و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه استرچ افقی



مشخصات فنی دستگاه

- ♦ قابلیت تنظیم سرعت تونل
- ♦ قابلیت استرچ تا قطر ۱۲۰ سانتی متر
- ♦ قابلیت تنظیم میزان کشش سلفون توسط پیچ نگهدارنده

دستگاه استرچ افقی یا اوربیتال رپر (orbital wrapper) از دیگر دستگاه های بسته بندی در صنعت است و برای بسته بندی محصولات با طول بلند استفاده میشود.

دستگاه استرچ رولی



این مدل دستگاه مختص استرچ کردن محصولاتی مانند رول های کاغذ، کلاف های کابل، الیاف های پارچه ای و محصولاتی از این دست میباشد





دستگاه استرچ دروازه ای



- این مدل دستگاه مخصوص استرچ کردن پالت های سنگین و یا فوق سنگین می باشد.



مشخصات فنی دستگاه

- قابلیت تنظیم میزان کشش سلفون
- قابلیت تنظیم سرعت چرخش دکل
- و نگهدارنده سلفون
- دارای سنسور برای تنظیم ارتفاع
- ابعاد کلی دستگاه : طول: 250 cm
- عرض : 250 cm ؛ ارتفاع: 300 cm
- حداکثر ابعاد پالت : طول: 120 cm
- عرض: 120 cm ؛ ارتفاع : 200 cm
- ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت
- سرعت دستگاه
- ۲۰ الی ۳۰ پالت در ساعت

دستگاه پرکن عسل و مربا اتوماتیک دو نازله



مشخصات فنی دستگاه

- ◆ استفاده از مخزن ۱۰۰ لیتری
- ◆ نصب لیبیل شرینگ بر روی خط
- ◆ طول: 600 cm عرض: 70 cm
- ◆ بهره گیری از میز ترافیک در ارتفاع: 170 cm
- ◆ دارای ۶ متر نوار نقاله
- ◆ بهره بری از سیستم سیلندر پیستون
- ◆ انتهای خط
- ◆ ولتاژ ورودی ۲۸۰ ولت
- ◆ درب بندی اتوماتیک

خط پرکن پودر برای انواع پودر های شیمیایی
خوراکی و... می باشد.

خط پرکن پودر



مشخصات فنی دستگاه

- ◆ مخزن دپو و دستگاه پرکن کیسه
- ◆ تسمه نقاله برای جابه جایی کیسه ها
- ◆ شاسی چرخ دوخت سر کیسه ها
- ◆ دستگاه تغذیه اسکرو ماریچ
- ◆ دستگاه میکسر دپو ۲۰۰۰ لیتر
- ◆ دستگاه تخلیه اسکرو ماریچ



دستگاه پرکن سیلندر و پیستون اتوماتیک مخصوص
پرکردن مایعات غلیظ از قبیل روغن، عسل، مربا
مارمالات، مایع ظرف شویی و ... می باشد.

پرکن ۶ نازل سیلندر و پیستونی اتوماتیک



مشخصات فنی دستگاه

- طراحی ورود نازل به بطری در هنگام تزریق
- طول: 600 cm عرض: 70 cm ارتفاع: 170 cm
- قابلیت اضافه شدن سیستم درب بند
- ولتاژ ورودی : ۳۸۰ ولت
- قابلیت اضافه شدن سیستم لیبل زن
- دارای تابلو برق PLC و کنترل از طریق Touch Screen

دستگاه پرکن بشکه ۲۲۰ لیتری



مشخصات فنی دستگاه

- ♦ استفاده از پمپ برای تزریق مواد
- ♦ استفاده از شیر اکچویاتور بر روی نازل ها
- ♦ استفاده از لودسل و نمایشگر
- ♦ دارای چکمه گیر
- ♦ ابعاد کلی دستگاه:
- ♦ طول: 300 cm عرض: 100 cm ارتفاع: 150 cm
- ♦ ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت
- ♦ سرعت دستگاه ۲۰ بشکه در ساعت
- ♦ وزن تقریبی دستگاه ۲۷۰ کیلوگرم

مشخصات فنی دستگاه

- ♦ استفاده از شیر اکچویاتور
- ♦ استفاده از لودسل و نمایشگر
- ♦ دارای چکمه گیر
- ♦ ابعاد کلی دستگاه : طول: 100 cm
- ♦ عرض: 70 cm ارتفاع: 150 cm
- ♦ ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت
- ♦ سرعت دستگاه در گالن ۲۰ لیتری ، ۲۰۰
- ♦ تا ۲۵۰ گالن در ساعت
- ♦ وزن تقریبی دستگاه ۲۰۰ کیلوگرم

دستگاه پرکن گالن لودسل دو نازله





پرکن گیریس اتوماتیک



مشخصات فنی دستگاه

- ♦ دارای 2.5 متر نوار نقاله
- ♦ طراحی ورود نازل به ظرف و تزریق از کف ظرف
- ♦ ابعاد کلی دستگاه: طول: 250 cm
- ♦ عرض: 150 cm ارتفاع: 220 cm
- ♦ ولتاژ ورودی ۲۸۰ ولت
- ♦ سرعت دستگاه ۷۰۰ تا ۹۰۰ ظرف یک پوندی در ساعت



مشخصات فنی دستگاه

- ♦ استفاده از سیستم پنوماتیک و جک پنوماتیک
- ♦ استفاده از یک تیوپ جهت وکیوم شدن در داخل بشکه
- ♦ ابعاد کلی دستگاه: طول: 150 cm
- ♦ عرض: 150 cm ارتفاع: 260 cm
- ♦ ولتاژ ورودی ۳۶۰ ولت
- ♦ سرعت دستگاه سرعت ۴ الی ۵ بشکه در ساعت
- ♦ وزن تقریبی دستگاه ۲۲۰ کیلوگرم

دستگاه تخلیه بشکه



دستگاه پرکن مایعات رقیق نیمه اتوماتیک



مشخصات فنی دستگاه

- استفاده از سیستم ثقل جهت تزریق مواد در مایعات رقیق
- استفاده از شیر اکچیتور بر روی نازل ها
- استفاده از تایمر جهت تنظیم مقدار ریزش مواد
- قابلیت استفاده در انواع بطوری
- ابعاد کلی دستگاه:
- طول: 70 cm عرض: 70 cm ارتفاع: 200 cm
- ولتاژ ورودی ۲۸۰ ولت
- سرعت ۴۰۰ تا ۸۰۰ بطری الیتری در ساعت (بستگی به اپراتور دارد)

مشخصات فنی دستگاه

- استفاده از مخزن
- استفاده از سیستم سیلندر پیستون
- استفاده از شیر اکچیتور بر روی نازلها
- استفاده از پدال یا شاسی استارت جهت شروع کار
- ابعاد کلی دستگاه:
- طول: 100 cm عرض: 70 cm ارتفاع: 110 cm
- ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت
- سرعت دستگاه ۳۰۰ تا ۴۰۰ ظرف الیتری در ساعت

دستگاه پرکن سیلندر و پیستونی نیمه اتوماتیک





دستگاه پرکن پودر کیسه والودار



مشخصات فنی دستگاه

- ◆ بهره گیری از جک پنوماتیک
- ◆ جهت نگه داشتن کیسه بر روی نازل
- ◆ ابعاد کلی دستگاه :
- طول: 120 cm عرض: 70 cm
- ارتفاع: 160 cm
- ◆ ولتاژ ورودی ۲۸۰ ولت
- ◆ سرعت دستگاه ۲۳۰ تا ۲۵۰ کیسه
- ◆ ۲۵ کیلویی در ساعت
- ◆ وزن تقریبی دستگاه ۳۴۰ کیلوگرم

مشخصات فنی دستگاه

- ◆ استفاده از سیستم اسکرو (ماردون) برای انتقال مواد از داخل نازل
- ◆ بهره گیری از سیستم تخریب مواد در داخل مخزن دپو برای جلوگیری از حفره شدن مواد
- ◆ ظرفیت تولید ۲۰۰ الی ۴۰۰ کیسه ۲۰۰ گرمی در ساعت
- ◆ ابعاد کلی دستگاه:
- ◆ طول: 200 cm عرض: 70 cm ارتفاع: 170 cm
- ◆ ولتاژ ورودی ۲۸۰ ولت

دستگاه پرکن پودر اتوماتیک



دستگاه میکسر پودر



♦ دستگاه های بلند در ظرفیت های:

۳۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰

۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰

لیتری ساخته می شود.

مشخصات فنی دستگاه

- ♦ دارای یک مخزن و شافت و پره های متعلق به آن
- ♦ استفاده از یاتاقان تراشکاری شده و بلبرینگ جهت چرخش شافت اصلی در داخل مخزن
- ♦ استفاده از مکانیزم چرخش مخزن به کمک موتور و گیربکس
- ♦ بهره گیری از درب کلمپی در دو سر مخزن بر روی مخزن جهت جلوگیری از ایجاد گرد و غبار در محیط

دستگاه V بلند





دستگاه ریون بلندر دو جداره



مشخصات فنی دستگاه

- ♦ عایق بندی جداره دوم توسط پشم شیشه یا سنگ
- ♦ استفاده از المنت در داخل جداره مخزن
- ♦ قابلیت کنترل دمای مایع داخل جداره

دستگاه ریون بلندر با مخزن گردان



دستگاه چسب زن



دستگاه چسب زن کارتن، از مهم‌ترین انواع دستگاه بسته بندی است، که آخرین مرحله پک کردن محصول را انجام می‌دهد. پس از قرار گرفتن محصول در داخل کارتن، دستگاه چسب زن بنا به نوع آن می‌تواند زیر و روی کارتن را چسب بزند. این دستگاه برای کارگاه‌های تولیدی با ظرفیت بالا در انتهای خطوط بسته بندی کاربرد دارد.

مشخصات فنی دستگاه

◆ چسب مورد استفاده دستگاه:

در حالت استاندارد، از چسب نواری با عرض ۵ سانتی متر استفاده می‌شود. در صورت نیاز، طراحی دستگاه برای استفاده از چسب نواری با عرض ۷ سانتی متر نیز امکان پذیر است.

◆ ابعاد: طول ۲۱۰cm ، عرض ۹۴ cm ، ارتفاع ۱۶۰ cm ◆ دارای دو موتور گیر بکس و دو عدد هد چسب زن



دستگاه اسکرو ل شکل



دستگاه ماریچ اسکرو
(انتقال دهنده پودر)



دستگاه نور نفاخ روپیک



دستگاه پرکن بیخ



دستگاه نسجه نفاخ
بارگیری



دستگاه نور نفاخ



دستگاه نور نفاخ Z



دستگاه میکسر مایعات



دستگاه میز تراشیک



دستگاه درب بند دستی



دستگاه سبکون



دستگاه آسیاب



دستگاه خشک کن
میوه و سبزیجات



دستگاه سیل جزئی
(نیمه اتوماتیک)



دستگاه سرند



دستگاه میکسر
ازمایشگاهی



نور نفاخ روپیک



دستگاه شریک سیدی



برای دریافت اطلاعات بیشتر اسکن کنید



CONTACT



۰۹۱۳۱۴۰۲۸۱۹

۰۹۱۳۶۶۱۴۵۲۹



۰۲۸۳۲۸۸۴۱۹



۰۲۸۳۲۸۸۴۲۱۹

نام نژدان

ماشین سازی پارسا صنعت البرز از سال ۱۳۸۰ آغاز به فعالیت نموده و در طول این مدت انواع خط تولید و دستگاههای بسته بندی فراوانی در کارخانجات متعددی راه اندازی نموده است. خط مشی این مجموعه توجه دائمی به نیازهای متنوع مشتریان بوده فعالیت این شرکت در زمینه طراحی و ساخت انواع ماشین آلات بسته بندی صنایع شیمیایی، غذایی، بهداشتی، دارویی و نساجی که از نمونه ماشین آلات ما می توان به پرکن پودر، پرکن مایعات، ردیف کن، دربندهای دستی و اتوماتیک، شرینگ پک، استرچ، نوار نقاله، ریون بلندر، دور دوز تشک خوشخواب و همینطور ماشین آلات سفارشی که برای منظورهای خاص کاربرد دارد، اشاره نمود.

این شرکت در راستای برآورده کردن نیازهای مشتریان محترم با توجه به معقوله ی حمایت از تولید داخلی اقدام به ساخت ماشین آلات با تکنولوژی روز دنیا و با کیفیت بالا همچنین گارانتی بدون قید و شرط و خدمات پس از فروش مناسب برای ماشین آلات خود زمینه را برای این امر فراهم نموده است.

مهندس حسین مولانی

مدیریت مجموعه پارسا صنعت البرز